

Zusatzinstrumente

Table Of Contents

- [1 Typen](#)
- [2 Benötigte Teile](#)
- [3 Umbau](#)
- [4 Öltemperaturgeber](#)
- [5 Innenraum](#)
- [6 Kabelbelegung](#)
- [7 Hinweist](#)
- [8 Siehe auch](#)

Zusatzinstrumente

1 Typen

[B4](#) und T89 sowie alte & Neue Version

2 Benötigte Teile

- Öldruckgeber
- Öltemperaturgeber

Achtung: Teuer

== [Teilenummern](#) ==

[Öldruckschalter - 035 919 561 - 89,46€](#)

[Öltemperaturgeber 5ender - 035 919 521 B - 26,11€](#)

[Öltemperaturgeber 4- und 6ender - 049 919 563 B - 18,12€](#)

[Stecker für Zusatzinstrument: 893 971 833 2,60€](#)

[Steckkontakte Junior Power Timer Flachkontakt 1.0 0,17 cent / stk. x 6](#)

3 Umbau

Öldruckgeber

Der Öldruckgeber wird für den alten Öldruckschalter eingeschraubt. Dieser sitzt am Motorblock an der Fahrerseite. Unterhalb der Unterdruckpumpe, fast neben dem Ölpeilstab oder am Ölfilterflansch (1-Polig und blau - beim [NG](#) ist Dieser weiß) Der obere Schalter (0,3 Bar) muss raus und dafür der neue Geber rein. Am Geber sind zwei Stecker dran. WK und G.

- An WK kommt der vorhandene Stecker für die Warnkontrollleuchte im Kl.
- An G muss ein neues Kabel ran und zu den Zusatzinstrumenten.

4 Öltemperaturgeber

Der Öltemperaturgeber wird in die Ölpumpe geschraubt. Vorn, unten am Block. Ist eine Blindschraube drin. Vorsicht beim rausschrauben. Da kommt ein schwall Öl raus. Deswegen eine Wanne drunter stellen!

Die Blindschraube ist ziemlich lang. Auf dieser sitzt noch eine Feder und ein Ventil. Die müssen natürlich auch wieder mit rein!

Am Geber an der Unterseite ist nur ein Gewinde. Hier kann man einfach mit einem Ringkabelschuh und einer Schraube die Verbindung herstellen.

5 Innenraum

Zuerst müssen die Mittelkonsolen raus.

6 Kabelbelegung

Kabel zusammenlöten. Fertig!

7 Hinweis

Der Zigarettenanzünder ist normalerweise im Aschenbecher mit drin. Bei den Zusatzinstrumenten entfällt dieser, da im Aschenbecher nur noch sehr wenig Platz ist. Entfallen braucht der Anzünder aber keinesfalls, denn in der hinteren Mittelkonsole ist bereits von unten angezeichnet wo der Zigianzünder hin muss. Also, Loch bohren und Kabel verlängern.

8 Siehe auch