

Hutablage ausbauen

Inhaltsverzeichnis

- [1 Typ](#)
- [2 Erklärung](#)
- [3 Hinweis](#)
- [4 Erweiterung](#)
- [5 Unterschiede](#)

Hutablage ausbauen

1 Typ

gilt nur für Audi 80 B3!

2 Erklärung

- Die Rücksitzbank ausbauen
- Vor der Sitzfläche sind zwei Kreuzschrauben, die raus schrauben
- Die Sitzfläche vorn hoch drücken und zu den Vordersitzen hin rausnehmen
- Die Rückenlehne ist unten mit so bieglaschen fixiert, die einfach zu dir hin aufstellen
- Das Rückenteil nach oben raus ziehen, sie ist nur eingehangen mit zwei Laschen dahinter

3 Hinweis

Ist etwas umständlich weil die C-Säulenverkleidung etwas stört.

- Bei der Ablagen siehst du dann wieder vier Bieglaschen, einfach hoch biegen und die Ablage rausziehen

Ist auch wieder etwas umständlich wegen der Verkleidung

4 Erweiterung

Die störende C-Säulenverkleidung lässt sich ziemlich einfach demontieren.

- Musst sie oben bloss von der C-säule vorsichtig weghebeln (am besten mit nem Kunststoffkeil)
- dann kannst sie nach oben wegziehen !

Oben sind sie geclipst & unten eingehangen, musst halt bissel vorsichtig machen das nix kaputt geht

5 Unterschiede

Je nachdem was du für [ne](#) Hutablage verbaut hast, kriegst du sie ohne demontage der C-Säulenverkleidung kaum vernünftig montiert, demontiert !